

DEWALT®

DEWALT, enrichit et complète sa gamme de perceuseurs SDS-Plus.

Trois machines de 22 à 28 mm

Des outils parfaits pour le chevillage

DEWALT poursuit le renouvellement de ses différentes familles de produits en proposant une nouvelle gamme de perceuseurs SDS-Plus.

Les perceuseurs répondent à diverses applications comme la fixation, le perçage et le burinage léger. Ces outils disposent d'une grande polyvalence qui saura satisfaire les professionnels de tous corps de métiers : plombiers, électriciens, entreprises générale ou encore métiers de l'isolation et du bardage.

Le positionnement tarifaire de DEWALT a évolué, offrant ainsi un rapport prix/performance très attractif sur son marché. La marque jaune et noire innove une fois encore grâce à une gamme étoffée, améliorée et enrichie permettant de toucher un plus large public.



> **Lancement : avril 2015 avec 3 références - D25033K, D25134K et D25144K.**



Qu'est-ce que le SDS ?

SDS signifie «**Special Direct System**» définissant un système qui permet de changer d'accessoires (forêt, machine, lame) sans avoir recours à un outil de serrage et/ou de desserrage.

La fixation par mandrin SDS a deux variantes : le SDS-Plus et le SDS-Max, qui s'opposent au mandrin classique.

Le système SDS accueille des forets avec cannelures qui s'encastrent dans le mandrin et permettent une fixation plus sûre que les forets classiques, spécialement lors de gros travaux de perçage et de burinage.

Le système SDS-Plus a été développé pour effectuer une fixation rapide ainsi que pour la plupart des travaux de perforation. Le système SDS-Max est quant à lui réservé aux applications «**lourdes**» ou aux travaux «**intensifs**».

Contacts Presse

DEWALT

> **Mélanie Tardy** / melanie.tardy@sbdinc.com

Le Crieur Public

> **Eugénie Escoffier** / Tél. 07 86 63 48 92
eugenie.escoffier@lecrieurpublic.fr

> **Christelle Dubourg** / Tél. 06 13 82 17 68
christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr

Une gamme de perceurs SDS-Plus étoffée et renouvelée

La grande nouveauté est l'arrivée d'un perceur SDS-Plus de 28 mm qui vient enrichir la gamme existante. A cela s'ajoute le remplacement d'anciens modèles. DEWALT a renouvelé 2 machines : le 22 mm et le 26 mm.

Légèreté, puissance et polyvalence représentent les trois principaux bénéfices offerts par cette nouvelle gamme. Equipées d'une butée de profondeur, d'un mandrin à changement rapide et dotées d'une ergonomie hors pair, ces machines apportent toujours plus de confort d'utilisation aux artisans.

> D25134K : puissance et légèreté, le couplé gagnant !

Le perceur SDS-Plus D25134K s'impose comme l'outil indispensable pour les travaux de chevillage. Avec une puissance de 800W, pour un niveau de vibration de 15,4 m/s², il offre une capacité de perçage de 26 mm dans le béton, tout en apportant un réel confort à l'utilisateur.

Avec un poids allant de 2,5 kg à 3,1 kg, les trois perceurs SDS-Plus associent légèreté et puissance à une énergie de frappe de 2 à 3 joules.



> D25033K : une cadence de frappe gage de performances !

En termes de performance, c'est le perceur SDS-Plus D25033K qui sort du lot ! En effet, ce perceur de 22 mm offre une cadence de frappe de 0-5680 tr/min et une vitesse à vide de 0-1551 tr/min. D'excellents résultats qui font du D25033K, l'une des machines les plus performantes du marché.

Sur ce type d'outil ce n'est pas l'énergie de frappe qui prime mais la cadence à laquelle peut frapper le perceur. Les résultats offerts par le D25033K en font une machine aux aptitudes remarquables pour se démarquer de la concurrence.



> D25144K : le dernier arrivé et très polyvalent

Chevilleur polyvalent par excellence, le perceur D25144K 28 mm est idéal pour la fixation allant de 8 à 20 mm ainsi que le burinage moyen.

Grâce à son mandrin à changement rapide, il est facilement utilisé en tant que perceur et/ou marteau. Il offre une grande polyvalence grâce à ses 3 modes : perçage, perçage à percussion et burinage.

C'est l'outil indispensable que tout artisan se doit d'avoir avec lui sur un chantier !



Les nouvelles références de la gamme de perforateurs SDS-Plus



> Caractéristiques techniques

D25033K

Capacité béton max : 22 mm
Puissance : 710W
Energie de frappe : 2 J
Cadence de frappe : 0-5680 tr/min
Vitesse à vide tr/min : 0-1550 tr/min
Mode burinage : oui
Poids : 2,5 kg
Vibration m/s² : 13,4 m/s²
Distribution : Négoce
Prix public conseillé : 139 € HT



Lancement : avril 2015

D25134K

Capacité béton max : 26 mm
Puissance : 800W
Energie de frappe : 2,8 J
Cadence de frappe : 0-5500 tr/min
Vitesse à vide tr/min : 0-1500 tr/min
Mode burinage : oui
Poids : 3 kg
Vibration m/s² : 15,4 m/s²
Mandrin changement rapide : oui
Distribution : Négoce
Prix public conseillé : 189 € HT



Lancement : avril 2015

D25144K

Capacité béton max : 28 mm
Puissance : 900W
Energie de frappe : 3 J
Cadence de frappe : 0-5350 tr/min
Vitesse à vide tr/min : 0-1450 tr/min
Mode burinage : oui
Poids : 3,1 kg
Vibration m/s² : 14,9 m/s²
Mandrin changement rapide : oui
Distribution : Négoce
Prix public conseillé : 205 € HT



Lancement : avril 2015

Contacts Presse

DEWALT

> Mélanie Tardy / melanie.tardy@sbdinc.com

Le Crieur Public

> Eugénie Escoffier / Tél. 07 86 63 48 92
eugenie.escoffier@lecrieurpublic.fr

> Christelle Dubourg / Tél. 06 13 82 17 68
christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr